

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 Łódź



Tel: 42 633-23-90

ZNAKOMAL-3

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa

Symbol: KTM: 131-7190-85-XX

PKWiU: 20.30.12.0;

Norma: WTO-W-23:98

B

ZNAKOMAL-

przeznaczon do wykonywania cienkowarstwowych,
itp.)

Farba jest
roztworze syntetycznej

w rozpuszczalnikowym

Dane techniczne:

* Kolor

- i (inne kolory
- 100 ± 3 KU

H H

*

- 80 100 s
- 1,60 0,05 g/cm³

*

- 77

*

- 14

- mokrej 400 μm / **suchej 220 μm**

- mokrej 600 μm / **suchej 330 μm**

* Czas s oznakowania w temp. 23 ± 2 °C
(600 m)

- 60 min

farby

- dla m

- 0,4 dm³/ m² (tj. ok. 0,65 kg/m²)

- dla 600 m

- 0,6 dm³/ m² (tj. ok. 1,00 kg/m²)

yczne farby

- ok. 0,5 dm³/ m² (tj. 0, 0,90 kg/m²)

*

organicznych LZO

-

-

- 450 g/ l

- 18

-3 jest sz

- dobrze przyczepne do

o

Wid w nocy
(z refleksyjnymi mikrokulkami szklanymi).

Przeznaczenie

na nawierzchniach bitumicznych i betonowych (np.

place, , hale fabryczne itp.).

Przygotow

asku oraz innych

i organicznych.

Warunki malowania

gdy temperatura powietrza
temperatura nawierzchni od 5 °C do 35 °
a a powietrza nie przekracza 80 %.

zakresie od 5 °C do 30 °C,
°C,

Farba ZNAKOMAL-3 przeznaczona jest do a
malowarek z natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

0,5 mm (0,017 0,019

cała) oraz filtra o boku oczka kwadratowego nie mniej ni 0 mm.

Rozcieńczalnikami do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania ,
kszej 5 % obj.

μm do 600 μ

² do 1,00 kg/m².

poziomego oznakowania

nal w czasie

5 sek. od wymalowania

refleksyjnymi mikrokulkami szklanymi typu H lub MBT

granulacji 100 600 m lub 125 m .

mikrokulek szklanych: 300 400 g/m².

0

w warstwie farby.

farby Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczkowych ogólnego stosowania (symbol KTM :131-8157-01-01), -

bez

Karcie charakterystyki.

Podczas aplikacji farby

natrysko

tego typu pracach.

W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO₂; nigdy nie stosować wody
w postaci strumienia.

aplikacji farby

H

Magazynowanie i transport:

do 30°

Transportow d
RID/ADR kl. 3, UN 1263

Informacje dodatkowe:

- Farba jest wykonywana tylko na indywidualne zamówienia, po uzgodnieniu warunków sprzedaży z n/Dz. Zbytu.
- Farba nie posiada aktualnej Krajowej Oceny Technicznej.
- Farba w okresie zimowym może być przechowywana w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na 24 godz. przed aplikacją powinna być przeniesiona do pomieszczenia ogrzewanego.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe na skutek stosowania farby niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób odbiegający od podanych zaleceń.
- Zagadnienia nieuwjęte w niniejszej karcie należy konsultować z producentem farby.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji Karty technicznej bez uprzedniego informowania o tym odbiorców, przy czym wcześniejsze edycje tracą ważność.

Wyd.08 /2022-04-12

PT /