
POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 Łódź



Tel: 42 633-23-90

LOWICYN

Farba do malowania powierzchni ocynkowanych

Symbol : KTM: 131-7759-59 XX; PKWiU: 20.30.12.0
Norma : PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe rodzaju III.
PN-EN ISO 12944-6: 2018

Farba LOWICYN jest produktem lakierowym rozpuszczalnikowym,
na powietrzu. Posiada
antykorozyjne.

Zawiera aktywne pigmenty

Dane techniczne :

- Kolor

-

w klimacie
12944-2:2018.

eksploatowana

C2-C5 wg PN-EN ISO

Powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) i galwanicznie - nowe malowane przed
ale korzystniej po wysezonowaniu na powietrzu (ok. 1 rok) . P przed
-1 (

_____, -owym roztworem
amoniaku.

Powierzchnia przed malowaniem powinna b
Powierzchnie ocynkowane eksploatowane i przeznaczone do malowania renowacyjnego przed
z brudu

ym roztworem preparatu EMULSOL RN- w przypadku braku
korozji stali -

Miejsca skorodowane (korozja stali) , ewentualnie
mechanicznym do St 3 lub rumieniowo- co najmniej
P wg PN -ISO 8501-2:1998. U

-G3 (KTM: 131-7722-02-XX),
warstwy cynkowej - zgodnie

()
-2 (KTM:131-7722- 04-XX),

-1) pomal

____ po o do
preparatu EMULSOL RN-

LOWICYN.

Elementy stalowe

b:

- -2 (KTM:131-7722- 04-XX),
- TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-XX),
- -G3 (KTM: 131-
7722-09-XX),

zawartymi w instrukcji stosowania tych farb.

____ malowane po raz pierwszy

lub

po oczyszczeniu z brudu oraz

(dot. malowania renowacyjnego)

Powierzchnie z tynku i betonu malowane po raz pierwszy
gruntowania LOWIGRUNT lub
pomalowane farbami z grupy LOWICYN (renowacja)

Preparatem dyspersyjnym do
. Powierzchnie uprzednio
farb LOWICYN.

Warunki malowania :

Temperatura farby		I. powietrza
10 ÷ 30 °C	5 ÷ 40 °C	

o 3°C.

- ÷ 3 % wag.

- ÷ 3 % wag.

- 0 ÷ 5 % wag.

- ÷ 3

- natrysku 12 ÷ ÷ 60 °

- ÷ 10 % wag.

- natryskiem elektrostatycznym (farb dostosowan do elektrostatycznego natrysku):
÷ 10 w poliwinylowych do natrysku elektrostatycznego

KTM: 131-8157-31-01).

**Farba o lepkości handlowej nadaje się do malowania pędzlem, wałkiem oraz natryskiem
bezpowietrznym.**

Do natrysku powietrznego (pneumatycznego), i elektrostatycznego oraz malowania zanurzeniowego, do 10 % wag.). Natrysk pneumatyczny, elektrostatyczny oraz malowanie

działem.

a

8157-01-01) prod. POLIFARB-

Sp. z o.o.

!

owania (KTM: 131-

(

najmniej 1 stopnia

produktem malarskim

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

2 ÷ 4 warstw farby.

C2 i C3

co

najmniej 80 µ

C4 - 120 µ

stopniu

160 µm.

Na powierzchnie ocynkowane pomalowane

nowych eko-LOWICYN (KTM: 131-6151-23-XX),

- farby do malowania powierzchni ocynkowanych tiksotropowe LOWICYN-tixo (KTM: 131- 7759-34-XX),

- farby do malowania powierzchni ocynkowanych LOWICYN-Sx (KTM: 131- 7759-57-XX),

malarskiego -

lakierowej

Karcie charakterystyki.

w postaci strumienia.

2

Powierzchnie pomalowane

Uwaga:

enie dotyczy farby w postaci handlowej

Przedmioty pomalowane

Farba posiada **Atest Higieniczny PZH.**

Przechowywanie i transport :

: do 30°C.

RID/ADR: kl. 3, UN 1263.

U w a g i :

1. Dopuszczalne jest przechowywanie farby w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na co najmniej 24 godz przed y pomieszczeniu ogrzewanym.
2. jest, aby do malowania danego obiektu niewielkie odcienia koloru, dlatego wskazanym jest, aby do malowania danego obiektu z jednej y produkcyjnej. W przypadku posiadania produkcyjnych, przed malowaniem ze
- 3.
4. Niekorzystne jest malowanie w wysokich temperaturach, kiedy po nadmiernie nagrzane. Szybkie odparowywanie rozpuszczalnika pogarsza rozlew farby na tr
- 5.
- 6.

Informacje dodatkowe :

- Producent nie odpowiada za

zawartych w n/karcie.

- farby

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadza

technicznej produktu bez

ed

Wyd. 04 /2022-05-12