



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 8/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdezwna LOKOR-2

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

131-7221-04-xx-x-xx, LOKOR-2, Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Farby do gruntowania chemoodporne, mogące stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego, przeznaczone, pod faby nawierzchniowe lub emalie chlorokauczukowe chemoodporne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu:

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe Rodzaj IA

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, s	60 do 110	PN-C-81910:2002 Rodzaj IA
Stopień rozrarcia, μm , nie więcej niż	40	
Gęstość, g/cm^3 , nie więcej niż	1,40	
Czas wysychania powłoki w temperaturze $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $(55 \pm 5)\%$, h, nie więcej niż - stopień 1 - stopień 3	2,5 18	
Wygląd i barwa powłoki	bez pomarszczeń i zacieków, barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	
Krycie jakościowe, nie więcej niż	1	
Połysk powłoki oznaczany przy kącie pomiaru 60° , nie więcej niż	20	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem wieloostrowym, stopień, nie więcej niż	1	PN-C-81910:2002 Rodzaj IA
Odporność powłoki na zginanie, mm, nie więcej niż	3	
Odporność powłoki na działanie mgły solnej ¹⁾ co najmniej przez 48h	powłoka bez zmian	Dz.U. 2016 poz.1966
Reakcja na ogień *	klasa F	
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 22.12.2020r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
Robert Szumowski
Łódź, Robert Szumowski