



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 18/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Farba poliwinylowa nawierzchniowa do krat i ogrodzeń LOWIGRAF
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
131-7754-03-xx-x-xx, LOWIGRAF, Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Farby poliwinylowe nawierzchniowe ogólnego stosowania, przeznaczone do ostatecznego malowania różnych powierzchni, bądź będące składnikami systemów powłokowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe Rodzaj III A
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
- 7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego, s - 6 mm	od 40 do 80	PN-C-81903:2002 Rodzaj III A
Stopień roztarcia ^{1/} , μm, nie więcej niż	40	
Gęstość, g/cm ³ , nie więcej niż	1,40	
Krycie jakościowe, nie więcej niż	III	
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ° C i wilgotności względnej powietrza (55±5)%, h, nie więcej niż - stopień 1 - stopień 3	3 8	
Wygląd i barwa powłoki	bez pomarszczeń i zacieków; barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Połysk powłoki oznaczany przy kącie pomiaru 60 ⁰ , nie więcej niż	20	PN-C-81903:2002 Rodzaj III A
Odporność powłoki na 24h działanie wody w temperaturze (20±2)°C - dopuszczalne zniszczenia jednolite powłoki, klasa, nie więcej niż	2	
Reakcja na ogień *	klasa F	Dz.U. 2016 poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

- 9 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 22.12.2020r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
Robert Szpanow
mgr inż. Robert Szpanowicz