



POLIFARB – ŁÓDŹ Sp. z o.o.



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 4/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Farba wodorozcieńczalna do gruntowania na metal METAKOR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
131-6229-26-xx-x-xx, METAKOR, Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Farby wodorozcieńczalne przeznaczone do gruntowania metalu
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania Rodzaj I
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, s	od 110 do 140	PN-C 81906:2003 Rodzaj I
Gęstość, g/cm ³ , nie więcej niż	1,50	
Czas wysychania powłoki w temperaturze (23 ± 2) ° C i wilgotności względnej powietrza (50±5)%, h, nie więcej niż - stopień 3	12	
Wygląd i barwa powłoki	jednolita, bez pomarszczeń i zacieków, barwa uzgodniona między zainteresowanymi stronami	
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna	
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem wielostrzowym w odstępach 1mm, stopień, nie więcej niż	1	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na 48h działanie wody destylowanej w temperaturze (20±2)°C - dopuszczalne jednolite zniszczenia powłoki, klasa, nie więcej niż	1	PN-C 81906:2003 Rodzaj I
Odporność powłoki na 96h działanie rozpylonej obojętnej solanki (mgły) - dopuszczalne jednolite zniszczenia powłoki, klasa, nie więcej niż	1	
Reakcja na ogień *	klasa F	Dz.U. 2016 poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 22.12.2020r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
Robert Szymanowicz
mgr inż. Robert Szymanowicz