



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 16/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa tiksotropowa szara metaliczna TIXOKOR G-3

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

131-7722-09-95-x-xx, TIXOKOR G-3

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdzewne, przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, pod wyroby poliwinylowe, mogące stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu:

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe Rodzaj I A

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, s	60 do 100	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Stopień rozrarcia, μm , nie więcej niż	40	
Gęstość, g/cm^3	1,30 \pm 0,05	
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 \pm 2) ° C i wilgotności względnej powietrza (55 \pm 5)%, h, nie więcej niż - stopień 1 - stopień 3	3 8	
Krycie jakościowe, nie więcej niż	1	
Wygląd i barwa powłoki	bez pomarszczeń i zacieków, barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	
Połysk powłoki oznaczany przy kącie pomiaru 60°, poniżej	20	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na zginanie, mm, nie więcej niż	3	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem wieloostrzowym, stopień, nie więcej niż	1	
Odporność powłoki na działanie mgły solnej, co najmniej przez 48h	powłoka bez zmian	
Reakcja na ogień*	klasa F	Dz.U. 2016 poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 22.12.2020r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
Robert Szymanowicz
mgr inż. Robert Szymanowicz