



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr: 14/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdezwna tiksotropowa TIXOKOR-G2**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**131-7722-02-xx-x-xx, TIXOKOR-G2, Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdezwnne, przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, pod wyroby poliwinylowe, mogące stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.  
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a Polska Norma wyrobu:

**PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe Rodzaj I A**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

- 7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Konsystencja mierzona kubkiem wypływowym pod obciążeniem 1,5 kg ,s	5÷9	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Stopień rozrarcia, μm, nie więcej niż	40	
Gęstość, g/cm <sup>3</sup>	1,35±0,05	
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (55±5)%, h, nie więcej niż - stopień 1 - stopień 3	3 8	
Krycie jakościowe, nie więcej niż	1	
Wygląd i barwa powłoki	bez pomarszczeń i zacieków, barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	
Połysk powłoki oznaczany przy kącie pomiaru 60°, poniżej	20	
Odporność powłoki na zginanie, mm, nie więcej niż	3	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem wieloostrzowym, stopień, nie więcej niż	1	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Odporność powłoki na działanie mgły solnej, co najmniej przez 48h	powłoka bez zmian	
Reakcja na ogień *	klasa F	Dz.U. 2016 poz. 1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 22.12.2020r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu

DYREKTOR SPÓŁKI  
PREZES ZARZĄDU  
*Robert Szynow*  
mgr inż. Robert Szynowicz